

AMORTIGUADORES

AMORTIGUADOR CON CABO DE VIDA MOSQUETÓN ESCALA

Código:AM2120001

Amortiguador con cabo de vida en Y, fabricado con cinta plana, lo que permite una seguridad al utilizar y trasportar. Diseñado para ser utilizado como elemento de amarre que responde a diferentes utilizaciones en la sujeción en el puesto de trabajo, permite limitación y posicionamiento, además disminuye la fuerza de la detención del impacto de frenado de una caída libre, limitando el esfuerzo transmitido al usuario en caso de caída.

Características Técnicas

1.Herraje

Material: Acero Templado

Resistencia Mínima de Ruptura Mosquetón Escala: 5000 lbs, 23 Kn.

Resistencia Mínima de Ruptura Mosquetón 107: 5000 lbs, 23 Kn.

2.Cinta

Material: Poliéster 25 mm de ancho Murtra Española.

Resistencia de ruptura Cinta: 2700 KgF.

3.Cinta Amortiguador/Cinta Seguridad

Material: Poliéster 45 mm de ancho Murtra Española.

Resistencia de ruptura Cinta: 3000 kgf

•Fuerza de activación ≤ 51 mm

•Fuerza promedio 3.32 Kn

•Fuerza máxima de frenado 4.19 kN

•Apertura máximo ≤ 1.2 m

Nota: Promedio de resultados en laboratorios.

4.Información

Peso total 1600 grs

Protección termocontraíble transparente

Altura mínima de Trabajo 4.5 mts

Longitud máxima autorizada (con conectores):1.80 mts

Longitud máxima del elemento de amarre desgarrado después de la caída:3.20 mts.



Apertura: 60 mm
Dimensión: 22 cm x 11 cm x 1,6 cm



Apertura: 12 mm
Dimensión: 13 cm x 6 cm x 1,3 cm

Información Adicional

A. Vida Útil

5
AÑOS

B. Cuidados de lavado y secado



C. Modificaciones



D. Precauciones de material



E. Almacenamiento



NORMAS
ANSI/ASSE 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359. 1-2007
EN 355-2002.
EN 354-2011

Tamaños

1mt

1.20 mt

1.40 mt

1.50 mt

1.80 mt

AMORTIGUADORES

CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD

